625-650 ワット

	N
	132 66 × 2
	2382 × 1134 × 30mm
	32.4kg
	2.0mm,
	2.0mm,
	IP68
	Class II
IEC	Class C
	JK03M (Jinko) MC4 (Stäubli)
	4.0mm² 400mm( ) , 200mm( )

	2396 × 1110 × 1251mm
(2 = 1)	36 / , 72 / , 720 /40

(STC)

(Pmax) [Wp]	625	630	635	640	645	650
(Vmp) [V]	40.88	41.02	41.16	41.30	41.44	41.58
(Imp) [A]	15.29	15.36	15.43	15.50	15.57	15.64
(Voc) [V]	49.28	49.48	49.68	49.88	50.08	50.28
(Isc) [A]	16.14	16.20	16.26	16.32	16.38	16.44
(STC) [%]	23.14	23.32	23.51	23.69	23.88	24.06
	0 ~ + 3 %					
(Pmax)	-0.29 %/°C					
(Voc)	-0.25 %/°C					
(Isc)	0.045 %/°C					

STC 1000W/ 25 AM=1.5

(Pmax) [Wp]	690	696	701	707	712	717
(Vmp) [V]	40.88	41.04	41.17	41.33	41.46	41.59
(Imp) [A]	16.88	16.95	17.03	17.10	17.17	17.24
(Voc) [V]	49.26	49.46	49.66	49.86	50.06	50.26
(Isc) [A]	17.83	17.90	17.96	18.03	18.09	18.15

BNPI: 1000W/ , 135W/ , 25 AM=1.5

	-40 °C ~ +70 °C
	1500VDC (IEC)
	35A
	φVoc: 98 ± 5 %, φIsc: 80 ± 5 %, φPmax: 80 ± 5 %

- (66HL4M-BDV 635W)

(W)

(V)

- (66HL4M -BDV 635W)

(A)

(V)